

# EST-10 Engine Seal Tab Instructions

## GOODSON

**Tools and Supplies for Engine Builders**

156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847

Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • [www.goodson.com](http://www.goodson.com)

# EST-10

**Please read instructions  
before using**

© Goodson Tool & Supplies

7/25/05

### **Important!**

Cheap insurance against comebacks. Does NOT contain metal or fiber. Can't clog! Completely compatible with antifreeze / coolant. Prevents corrosion.

### **Directions**

Two tablets treat up to an 18 quart cooling system.

To REPAIR leaks in passenger cars / vans, place two (2) tablets in cold radiator. Run engine with heater / defroster on. If leak persists add additional tablets. Trucks use 4 or more tablets.

To PREVENT leaks, place tablet in water jacket of cylinder head or motor block. When engine is assembled and water / coolant added, dissolved tablet will seal leaks.

NOTE: NEW tablet size is 3½ grams



# EST-10 Engine Seal Tab Instructions

## GOODSON

**Tools and Supplies for Engine Builders**

156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847

Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • [www.goodson.com](http://www.goodson.com)

# EST-10

**Please read instructions  
before using**

© Goodson Tool & Supplies

7/25/05

### **Important!**

Cheap insurance against comebacks. Does NOT contain metal or fiber. Can't clog! Completely compatible with antifreeze / coolant. Prevents corrosion.

### **Directions**

Two tablets treat up to an 18 quart cooling system.

To REPAIR leaks in passenger cars / vans, place two (2) tablets in cold radiator. Run engine with heater / defroster on. If leak persists add additional tablets. Trucks use 4 or more tablets.

To PREVENT leaks, place tablet in water jacket of cylinder head or motor block. When engine is assembled and water / coolant added, dissolved tablet will seal leaks.

NOTE: NEW tablet size is 3½ grams



# EST-10 Instrucciones Para Selladoras Para Motores

## GOODSON

Herramientas y suministros para reconstructores de motores  
156 Galewski Drive • PO Box 847 • Winona, MN 55987-0847 • USA  
Llame gratis a 800-533-8010 • Telefono 507-452-1830 • www.goodson.com

# EST-10

**Por favor lea las instrucciones  
antes de usar.**

© Goodson Tool & Supplies

7/25/05

# EST-10 Instrucciones Para Selladoras Para Motores

## GOODSON

Herramientas y suministros para reconstructores de motores  
156 Galewski Drive • PO Box 847 • Winona, MN 55987-0847 • USA  
Llame gratis a 800-533-8010 • Telefono 507-452-1830 • www.goodson.com

# EST-10

**Por favor lea las instrucciones  
antes de usar.**

© Goodson Tool & Supplies

7/25/05

### Importante

Seguro barato contra retornos. No contiene metal o fibra. ¡No puede atascar! Completamente compatible con descongelante y refrigerante. Previene corrosión.

### Instrucciones

Cada tableta trata una sistema de refrigeración hasta 18 cuartos de grande.

Para REPARAR grietas en autos de pasajeros y camionetas, ponga una tableta en el radiador frío. Corra el motor con la calefacción prendida. Si la grieta persiste, agregue más tabletas. Por camiones use dos o más tabletas.

Para PREVENIR grietas, ponga una tableta en el contenedor de agua en la cabeza de cilindro o bloque de motor. Cuando el motor sea ensamblado y con el agua y refrigerante agregado, las tabletas disueltas sellarán grietas.



### Importante

Seguro barato contra retornos. No contiene metal o fibra. ¡No puede atascar! Completamente compatible con descongelante y refrigerante. Previene corrosión.

### Instrucciones

Cada tableta trata una sistema de refrigeración hasta 18 cuartos de grande.

Para REPARAR grietas en autos de pasajeros y camionetas, ponga una tableta en el radiador frío. Corra el motor con la calefacción prendida. Si la grieta persiste, agregue más tabletas. Por camiones use dos o más tabletas.

Para PREVENIR grietas, ponga una tableta en el contenedor de agua en la cabeza de cilindro o bloque de motor. Cuando el motor sea ensamblado y con el agua y refrigerante agregado, las tabletas disueltas sellarán grietas.

